

Serie Schuko-typ

Schutzkontakt-Steckdosen

Referenz : 00115

IP54 Kupplungsstecker aus gummi 2P+E 250V 16A



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Mobile
Intensidad nominal (A):	16
Spannung (V):	250
Frequenz (Hz):	50/60
Anzahl der Pole:	2P+T
Farbe:	Schwarz

Technische Daten

Schutzart:	IP44
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960
Kugeldruck (°C):	125

Zusätzliche Merkmale

Cable flexible (mm ²):	0,75-2,5
Inversor de fase:	NEIN

Materialien

Calidad del material:	Goma
-----------------------	------

Kunststoffteilematerial:	PA6 (Poliamida 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
Materiales libres de halógenos:	Ja

ETIM-Felder

Modelo toma de corriente:	Enchufe híbrido CEE 7/7 (tipo E/F)
---------------------------	------------------------------------

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Suministro:	Lieferung in einzelner Versandkiste mit mehreren Verpackungen.
Verpackungsart:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	30
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.004 x 0.185 x 0.285
Verpackungsgewicht (kg):	0.046
Peso bruto unitario (kg):	0.05

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044001159
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 8.0-Code:	EC000242
Código ETIM 9.0:	EC000242

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/00115.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/00115.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/00115.pdf
Montageanleitung:	91208