

Serie IP44 Niederspannung

IP44 Steckdosen und -stecker für niederspannung

Referenz : 00123

IP44 Kombistecker 3P+N+E 400/230V 16A 6H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Mobile
Intensidad nominal (A):	16
Spannung (V):	200/346-240/415
Frequenz (Hz):	50/60
Anzahl der Pole:	3P+N+T
Uhrzeitstellung:	6
Farbe:	Rot

Technische Daten

Schutzart:	IP44
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960
Kugeldruck (°C):	125

Zusätzliche Merkmale

Inversor de fase:	NEIN
-------------------	------

Materialien

Kunststoffteilmaterial:	PA6 (Poliamida 6)
-------------------------	-------------------

Kontaktmaterial: Kupfer-Zink-Legierung

Materiales libres de halógenos: Ja

ETIM-Felder

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Suministro: Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten.

Verpackungsart: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 10

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.013 x 0.185 x 0.285

Verpackungsgewicht (kg): 0.234

Peso bruto unitario (kg): 0.258

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044001234

Zolltarifnummer: 85366990

ETIM 8.0-Code: EC000000

Código ETIM 9.0: EC000000

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Montageanleitung:

91208