

Serie Schuko-typ

Schutzkontakt-Steckdosen

Referenz : 00125/F

IP20 Kupplung aus gummi 2P+E 250V 16A in franz. Ausführung



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Mobile
Intensidad nominal (A):	16
Spannung (V):	250
Frequenz (Hz):	50/60
Anzahl der Pole:	2P+T
Farbe:	Schwarz

Technische Daten

Schutzart:	IP20
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960
Kugeldruck (°C):	125

Zusätzliche Merkmale

Cable flexible (mm ²):	1-2,5
Inversor de fase:	NEIN

Materialien

Calidad del material:	Goma
-----------------------	------

Kunststoffteilematerial:	PA6 (Poliamida 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
Materiales libres de halógenos:	Ja

ETIM-Felder

Modelo toma de corriente:	Otros
---------------------------	-------

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2011/65/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Suministro:	Lieferung in einzelner Versandkiste mit mehreren Verpackungen.
Verpackungsart:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	20
Verpackungsgewicht (kg):	0.194
Peso bruto unitario (kg):	0.213

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044197302
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 8.0-Code:	EC001327
Código ETIM 9.0:	EC001327

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/00125F.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/00125F.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/00125F.pdf
Montageanleitung:	91208