

Serie IP44 Niederspannung

IP44 Steckdosen und -stecker für niederspannung

Referenz : 00316

IP44 Kombisteckdosen 3P+N+E 380V 32A 6H (2 sockel)



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Wandgehäuse
Intensidad nominal (A):	32
Spannung (V):	200/346-240/415
Frequenz (Hz):	50/60
Anzahl der Pole:	3P+N+T
Uhrzeitstellung:	6
Farbe:	Rot

Technische Daten

Schutzart:	IP44
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960
Kugeldruck (°C):	125

Zusätzliche Merkmale

Cable flexible (mm ²):	2,5-6
Cable rígido (mm ²):	2,5-10
Inversor de fase:	NEIN

Materialien

Kunststoffteilmaterial:	PA6 (Poliamida 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
Materiales libres de halógenos:	Ja

ETIM-Felder

Modelo ETIM:	Suspendido
--------------	------------

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2011/65/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Suministro:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten.
Verpackungsart:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	5
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.044 x 0.185 x 0.285
Verpackungsgewicht (kg):	0.442
Peso bruto unitario (kg):	0.486

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044003160
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 8.0-Code:	EC004118
Código ETIM 9.0:	EC004118

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Montageanleitung: 91208