

Serie IP67 Niederspannung

IP67 Steckdosen und -stecker für niederspannung

Referenz : 01671

IP67 Wandstecker 2P+E 110V 63A 4H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Apto para instalación en exterior:	Ja
Art der Installation:	Wandgehäuse
Intensidad nominal (A):	63
Spannung (V):	100/130
Frequenz (Hz):	50/60
Anzahl der Pole:	2P+T
Uhrzeitstellung:	4
Farbe:	Gelb

Technische Daten

Schutzart:	IP66-IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960
Kugeldruck (°C):	125

Zusätzliche Merkmale

Cable flexible (mm ²):	6-16
Cable rígido (mm ²):	6-25
Inversor de fase:	NEIN

Materialien

Kunststoffteilmaterial:	PA6 (Poliamida 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
Materiales libres de halógenos:	Ja

ETIM-Felder

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Suministro:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten.
Verpackungsart:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	2
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.11 x 0.185 x 0.325
Verpackungsgewicht (kg):	0.91
Peso bruto unitario (kg):	1

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044016719
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 8.0-Code:	EC001319
Código ETIM 9.0:	EC001319

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/01671.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/01671.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/01671.pdf
Montageanleitung:	91208