

Serie IP67 Niederspannung

IP67 Steckdosen und -stecker für niederspannung

Referenz : 02874P

IP67 Wandsteckdose. 2P+E. 220V 125A mit pilotkontakt



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Apto para instalación en exterior:	Ja
Art der Installation:	Wandgehäuse
Intensidad nominal (A):	125
Spannung (V):	200/250
Frequenz (Hz):	50/60
Anzahl der Pole:	2P+T
Uhrzeitstellung:	6
Farbe:	Blau

Technische Daten

Schutzart:	IP66-IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960
Kugeldruck (°C):	125

Zusätzliche Merkmale

Cable flexible (mm ²):	16-50
Cable rígido (mm ²):	16-70
Inversor de fase:	NEIN

Materialien

Kunststoffteilmaterial:	PA6 (Poliamida 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
Materiales libres de halógenos:	Ja

ETIM-Felder

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Suministro:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten.
Verpackungsart:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.11 x 0.185 x 0.285
Verpackungsgewicht (kg):	2.019
Peso bruto unitario (kg):	2.221

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044028774
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 8.0-Code:	EC001321
Código ETIM 9.0:	EC001321

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):

<https://ide.es/docs/planos/stp/02874P.stp>

Montageanleitung:

91208