

Serie IP67 Niederspannung

IP67 Steckdosen und -stecker für niederspannung

Referenz : 03755P

IP67 Kupplung 3P+E 380V 125A 6H mit pilotkontakt



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Apto para instalación en exterior:	Ja
Art der Installation:	Mobile
Intensidad nominal (A):	125
Spannung (V):	380/415
Frequenz (Hz):	50/60
Anzahl der Pole:	3P+T
Uhrzeitstellung:	6
Farbe:	Rot

Technische Daten

Schutzart:	IP66-IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960
Kugeldruck (°C):	125

Zusätzliche Merkmale

Cable flexible (mm ²):	16-50 / 1-2,5
Inversor de fase:	NEIN

Materialien

Kunststoffteilematerial:	PA6 (Poliamida 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
Materiales libres de halógenos:	Ja

ETIM-Felder

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Suministro:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten.
Verpackungsart:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	2
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.08 x 0.255 x 0.325
Verpackungsgewicht (kg):	1.318
Peso bruto unitario (kg):	1.449

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044037592
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 8.0-Code:	EC001320
Código ETIM 9.0:	EC001320

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Montageanleitung:

91208