

## Serie IP67 Niederspannung

IP67 Steckdosen und -stecker für niederspannung

Referenz : 03872P

IP67 Wandsteckdose 3P+E 380V 63A 6H mit pilotkontakt



### Hauptmerkmale

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Elektrischer Anschluss |
| Apto para instalación en exterior: | Ja                     |
| Art der Installation:              | Wandgehäuse            |
| Intensidad nominal (A):            | 63                     |
| Spannung (V):                      | 380/415                |
| Frequenz (Hz):                     | 50/60                  |
| Anzahl der Pole:                   | 3P+T                   |
| Uhrzeitstellung:                   | 6                      |
| Farbe:                             | Rot                    |

### Technische Daten

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Schutzart:                | IP66-IP67 |
| Schlagfestigkeit:         | IK08      |
| Glühdrahtfestigkeit (°C): | 960       |
| Kugeldruck (°C):          | 125       |

### Zusätzliche Merkmale

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Cable flexible (mm <sup>2</sup> ): | 6-16 |
| Cable rígido (mm <sup>2</sup> ):   | 6-25 |
| Inversor de fase:                  | NEIN |

## Materialien

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kunststoffteilematerial:        | PA6 (Poliamida 6)     |
| Kontaktmaterial:                | Kupfer-Zink-Legierung |
| Materiales libres de halógenos: | Ja                    |

## ETIM-Felder

## Zertifikate und Vorschriften

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Niederspannungsrichtlinie: | 2014/35/EU                                  |
| Normen:                    | UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1 |

## Verpackung

|                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Suministro:                                      | Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten. |
| Verpackungsart:                                  | BX                                                 |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                                                |
| Mindestverkaufsmenge:                            | 1                                                  |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.22 x 0.185 x 0.285                               |
| Verpackungsgewicht (kg):                         | 1.079                                              |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 1.187                                              |

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044038711 |
| Zolltarifnummer:  | 85366990      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC001321      |
| Código ETIM 9.0:  | EC001321      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

---

## Downloads (Links)

---

Montageanleitung:

91208