

Serie IP67 Niederspannung

IP67 Steckdosen und -stecker für niederspannung

Referenz : 05615

IP67 Anbaustecker abgewinkelt 3P+E 500V 32A 7H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Apto para instalación en exterior:	Ja
Art der Installation:	Unterputz
Intensidad nominal (A):	32
Spannung (V):	480/500
Frequenz (Hz):	50/60
Anzahl der Pole:	3P+T
Uhrzeitstellung:	7
Farbe:	Schwarz

Technische Daten

Schutzart:	IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960
Kugeldruck (°C):	125

Zusätzliche Merkmale

Cable flexible (mm ²):	2,5-6
Cable rígido (mm ²):	2,5-10
Inversor de fase:	NEIN

Materialien

Kunststoffteilmaterial:	PA6 (Poliamida 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
Materiales libres de halógenos:	Ja

ETIM-Felder

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Suministro:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten.
Verpackungsart:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	5
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.044 x 0.185 x 0.285
Verpackungsgewicht (kg):	0.283
Peso bruto unitario (kg):	0.311

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044056159
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 8.0-Code:	EC001319
Código ETIM 9.0:	EC001319

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/05615.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/05615.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/05615.pdf
Montageanleitung:	91208