

Serie IP44 Niederspannung

IP44 Steckdosen und -stecker für niederspannung

Referenz : 07322

IP44 Wandsteckdose 3P+E 300HZ 16A 2H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Wandgehäuse
Intensidad nominal (A):	16
Spannung (V):	>50
Frequenz (Hz):	301/500
Anzahl der Pole:	3P+T
Uhrzeitstellung:	2
Farbe:	Grün

Technische Daten

Schutzart:	IP44
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960
Kugeldruck (°C):	125

Zusätzliche Merkmale

Cable flexible (mm ²):	1-2,5
Cable rígido (mm ²):	1-4
Inversor de fase:	NEIN

Materialien

Kunststoffteilmaterial:	PA6 (Poliamida 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
Materiales libres de halógenos:	Ja

ETIM-Felder

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Suministro:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten.
Verpackungsart:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	10
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.022 x 0.12 x 0.31
Verpackungsgewicht (kg):	0.233
Peso bruto unitario (kg):	0.256

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044230597
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 8.0-Code:	EC001321
Código ETIM 9.0:	EC001321

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Montageanleitung:

91208