

Serie IP67 Niederspannung

IP67 Steckdosen und -stecker für niederspannung

Referenz : 07602

IP67 Kupplungsstecker 16A 3P+E >50(301-500HZ) 2H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Apto para instalación en exterior:	Ja
Art der Installation:	Mobile
Intensidad nominal (A):	16
Spannung (V):	>50
Frequenz (Hz):	301/500
Anzahl der Pole:	3P+T
Uhrzeitstellung:	2
Farbe:	Grün

Technische Daten

Schutzart:	IP66-IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960

Zusätzliche Merkmale

Cable flexible (mm ²):	1-2,5
Inversor de fase:	NEIN

Materialien

Kunststoffteilematerial:	PA6 (Poliamida 6)
--------------------------	-------------------

Kontaktmaterial: Kupfer-Zink-Legierung

Materiales libres de halógenos: Ja

ETIM-Felder

Zertifikate und Vorschriften

Verpackung

Suministro: Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten.

Verpackungsart: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 10

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.167 x 1 x 0.004

Verpackungsgewicht (kg): 0.166

Peso bruto unitario (kg): 0.183

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044050140

Zolltarifnummer: 85366990

ETIM 8.0-Code: EC000140

Código ETIM 9.0: EC000140

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/07602.stp>

Montageanleitung: 91208