

Serie IP67 Niederspannung

IP67 Steckdosen und -stecker für niederspannung

Referenz : 07805

IP67 Anbausteckdose schräg 32A 3P+E >50(301-500HZ) 2H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Apto para instalación en exterior:	Ja
Art der Installation:	Unterputz
Intensidad nominal (A):	32
Spannung (V):	>50
Frequenz (Hz):	301/500
Anzahl der Pole:	3P+T
Uhrzeitstellung:	2
Farbe:	Grün

Technische Daten

Schutzart:	IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960

Zusätzliche Merkmale

Cable flexible (mm ²):	2,5-6
Cable rígido (mm ²):	2,5-10
Inversor de fase:	NEIN

Materialien

Kunststoffteilematerial:	PA6 (Poliamida 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
Materiales libres de halógenos:	Ja

ETIM-Felder

Zertifikate und Vorschriften

Verpackung

Suministro:	Lieferung im Versandkarton mit mehreren Einheiten.
Verpackungsart:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	10
Verpackungsgewicht (kg):	0.012
Peso bruto unitario (kg):	0.014

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044205076
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 8.0-Code:	EC001317
Código ETIM 9.0:	EC001317

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Downloads (Links)

Montageanleitung:	91208
-------------------	-------