

## Serie IP44-IP67 Kleinspannung

IP44-IP67 Steckdosen und -stecker für kleinspannung

Referenz : 08413

IP44 Kupplungsstecker kleinspannung 2P 24/42V 32A 3H



### Hauptmerkmale

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Elektrischer Anschluss |
| Apto para instalación en exterior: | NEIN                   |
| Art der Installation:              | Mobile                 |
| Intensidad nominal (A):            | 32                     |
| Spannung (V):                      | 24/42                  |
| Frequenz (Hz):                     | 400                    |
| Anzahl der Pole:                   | 2P                     |
| Uhrzeitstellung:                   | 3                      |
| Farbe:                             | Grün                   |

### Technische Daten

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Schutzart:                | IP44 |
| Schlagfestigkeit:         | IK08 |
| Glühdrahtfestigkeit (°C): | 960  |
| Kugeldruck (°C):          | 125  |

### Zusätzliche Merkmale

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Cable flexible (mm <sup>2</sup> ): | 1-10 |
| Inversor de fase:                  | NEIN |

### Materialien

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kunststoffteilematerial:        | PA6 (Poliamida 6)     |
| Kontaktmaterial:                | Kupfer-Zink-Legierung |
| Materiales libres de halógenos: | Ja                    |

## ETIM-Felder

## Zertifikate und Vorschriften

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Niederspannungsrichtlinie: | 2014/35/EU                                  |
| Normen:                    | UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1 |

## Verpackung

|                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Suministro:                                      | Lieferung im Einzelkarton je Verpackungseinheit. |
| Verpackungsart:                                  | NE                                               |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                                              |
| Mindestverkaufsmenge:                            | 10                                               |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.013 x 0.185 x 0.285                            |
| Verpackungsgewicht (kg):                         | 0.014                                            |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 0.016                                            |

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044084138 |
| Zolltarifnummer:  | 85366990      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC000140      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000140      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)

---

**Produktzeichnung DXF (URL):** <https://ide.es/docs/planos/dxf/08413.dxf>

**Produktzeichnung (PDF):** <https://ide.es/docs/planos/pdf/08413.pdf>

**Montageanleitung:** 91208