

Serie IP44-IP67 Kleinspannung

IP44-IP67 Steckdosen und -stecker für kleinspannung

Referenz : 08453

IP44 Kleinspannung kupplung 2P 24/42V 16A 3H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Mobile
Intensidad nominal (A):	16
Spannung (V):	24/42
Frequenz (Hz):	400
Anzahl der Pole:	2P
Uhrzeitstellung:	3
Farbe:	Grün

Technische Daten

Schutzart:	IP44
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960
Kugeldruck (°C):	125

Zusätzliche Merkmale

Cable flexible (mm ²):	1-10
Inversor de fase:	NEIN

Materialien

Kunststoffteilematerial:	PA6 (Poliamida 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
Materiales libres de halógenos:	Ja

ETIM-Felder

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Suministro:	Lieferung im Einzelkarton je Verpackungseinheit.
Verpackungsart:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	10
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.013 x 0.185 x 0.285
Verpackungsgewicht (kg):	0.018
Peso bruto unitario (kg):	0.019

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044084534
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 8.0-Code:	EC001320
Código ETIM 9.0:	EC001320

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/08453.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/08453.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/08453.pdf
Montageanleitung:	91208