

Serie Kupplungs-phasenwender

IP44-IP67 Kupplungs-Phasenwender

Referenz : 08503

IP44 Phasenwender 4P 380/415V 32A 6H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Mobile
Intensidad nominal (A):	32
Spannung (V):	380/415
Frequenz (Hz):	50/60
Anzahl der Pole:	3P+T
Uhrzeitstellung:	6
Farbe:	Rot

Technische Daten

Schutzart:	IP44
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960
Kugeldruck (°C):	125

Zusätzliche Merkmale

Cable flexible (mm ²):	2,5-6
Inversor de fase:	Ja

Materialien

Kunststoffteilematerial:	PA6 (Poliamida 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
Materiales libres de halógenos:	Ja

ETIM-Felder

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Suministro:	Lieferung in einzelner Versandkiste mit mehreren Verpackungen.
Verpackungsart:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.13 x 0.185 x 0.285
Verpackungsgewicht (kg):	0.324
Peso bruto unitario (kg):	0.357

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044085036
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 8.0-Code:	EC000140
Código ETIM 9.0:	EC000140

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/08503.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/08503.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/08503.pdf
Montageanleitung:	91208