

Serie IP44-IP67 Kleinspannung

IP44-IP67 Steckdosen und -stecker für kleinspannung

Referenz : 09311

IP44 Anbausteckdose gerade kleinspannung 2P 42V 16A 12H



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Elektrischer Anschluss
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz
Intensidad nominal (A):	16
Spannung (V):	42
Frequenz (Hz):	50/60
Anzahl der Pole:	2P
Uhrzeitstellung:	12
Farbe:	Weiß

Technische Daten

Schutzart:	IP44
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	960
Kugeldruck (°C):	125

Zusätzliche Merkmale

Cable flexible (mm ²):	1-10
Cable rígido (mm ²):	1,5-10
Inversor de fase:	NEIN

Materialien

Kunststoffteilmaterial:	PA6 (Poliamida 6)
Kontaktmaterial:	Kupfer-Zink-Legierung
Materiales libres de halógenos:	Ja

ETIM-Felder

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Verpackung

Suministro:	Lieferung im Einzelkarton je Verpackungseinheit.
Verpackungsart:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	10
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.013 x 0.185 x 0.285
Verpackungsgewicht (kg):	0.012
Peso bruto unitario (kg):	0.013

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044093116
Zolltarifnummer:	85366990
ETIM 8.0-Code:	EC001317
Código ETIM 9.0:	EC001317

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/09311.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/09311.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/09311.pdf
Montageanleitung:	91208