

Serie Pryma

IP67 Steckdosen-Kombinationen und Gehäuse

Referenz : 178P/RR

IP67 Steckdosengehäuse 1x9 mod. PE+N



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrie (Wasserdichte und Verteilerschränke)
Apto para instalación en exterior:	Ja
Art der Installation:	Aufputz
Calidad del material:	ABS

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl Module:	1x9
Zeilenanzahl:	1

Technische Daten

Schutzart:	IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	650
Kugeldruck (°C):	70
Temperatura máxima materiales (°C):	+80
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	285 x 222 x 123
--	-----------------

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Transparente
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Verschraubt
Reversible Tür:	NEIN
UV-Schutz:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Con tornillos
Tipo de cubierta:	Tür
Versión de la cubierta:	Geschlossen
Plombierbar:	Ja
Enlazable:	NEIN
Neutralleiter- und Erdungsschienen:	Ja
Neutralleiter- und Erdungskabelquerschnitt (mm²):	1x(10-25)+1x(4-10)+8x(2,5-6)
Incorpora Raíl DIN:	Ja
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	ABS
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Polycarbonat (PC)
Basisfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Grau RAL 7035
Türfarbe:	Getönt

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Max. Stromst. (A): 63

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)				
20	25	30	35	40
13,2	16,5	19,8	23,1	26,4

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 5

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.3 x 0.225 x 0.148

Verpackungsgewicht (kg): 1.269

Peso bruto unitario (kg): 1.396

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044100029

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000379

Código ETIM 9.0: EC000379

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/178PRR.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/178PRR.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/178PRR.pdf
Montageanleitung:	92813