

Serie Atlantic UP

IP40 unterputz Stahlblech-Schaltschränke. (48-192 Module)

Referenz : 40EMP120-168PO

IP40 Up-schaltschränke un. Tür 120-168 mod



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiär (Großanlagen)
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	1197 x 737 x 120
Kapazität/Anzahl Module:	120-168

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	1197 x 737 x 120
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	1120 x 660 x 100
Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):	1050 x 0 x 0

Zusätzliche Merkmale

Kapazität/Anzahl Module:	120-168
Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca única
Reversible Tür:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Doble barra 5
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN
Anz. Schlösser:	2
Verschluss - Anzahl der Punkte:	1-punkt
Cierre - Tipo llave:	Doppelbart 5 mm Polyamidschlüssel enthalten
Modelo mural apoyado:	NEIN
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN

Materialien

Basismaterial:	Galvanisierter Stahl
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Stahlblech
Rahmenmaterial:	Stahlblech
Verschlussmaterial:	Poliamida
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Farbe:	Weiß RAL 9003
Acabado:	Geprägte, gehärtete Polyesterlackierung
Körperdicke (mm):	1.2
Türstärke (mm):	1

Maximale Belastungen

Maximale Gesamtlast (kg): 50

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Bis 125 (je nach Typ des Zubehörs).

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)

20	25	30	35	40
157,5	196,9	236,3	275,7	315,1

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: IEC 62208, IEC 61439-1

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.26 x 0.8 x 0.15

Verpackungsgewicht (kg): 29.891

Peso bruto unitario (kg): 32.88

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044280714
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC000058
Código ETIM 9.0:	EC000058

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/40EMP120-168PO.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/40EMP120-168PO.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/40EMP120-168PO.pdf