

Serie Atlantic Plus Kompakte

IP55 kompakte Stahlblech-Schaltschränke (192-288 Module)

Referenz : 55SUP216-288PT/300

IP55 Ap-schaltschränke s. Tür 216-288 mod. Tiefe 300



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiär (Großanlagen)
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	2110 x 730 x 300
Kapazität/Anzahl Module:	216-288
Calidad del material:	Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP55
Schlagfestigkeit:	IK09

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	2110 x 730 x 300
Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):	1900 x 0 x 0
Glastür-Einfassung - Höhe x Breite (mm):	1810 x 500

Zusätzliche Merkmale

Kapazität/Anzahl Module:	216-288
Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Transparente única
Reversible Tür:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Maneta + inserto doble barra 5
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN
Anz. Schlösser:	1
Verschluss - Anzahl der Punkte:	4-Punkt
Cierre - Tipo llave:	Doppelbart 5 mm Zamak-Schlüssel enthalten
Modelo mural apoyado:	Ja
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN
Zusätzliche Information:	Polyamid-GF-Handgriff RAL 7016

Materialien

Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	ESG (Einscheibensicherheitsglas)
Verschlussmaterial:	Poliamida 6 + GF30
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Farbe:	Weiß RAL 9003
Acabado:	Geprägte, gehärtete Polyesterlackierung
Körperdicke (mm):	1.2
Türstärke (mm):	4
Stärke oben/unten Wand (mm):	1.2
Seitenstärke (mm):	1.2

Maximale Belastungen

Maximale Gesamtlast (kg): 85

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Bis 630 (je nach Typ des Zubehörs).

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)

20	25	30	35	40
396,3	495,3	594,4	693,5	792,5

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 2.15 x 0.745 x 0.275

Verpackungsgewicht (kg): 73.866

Peso bruto unitario (kg): 81.252

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044143835
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC000058
Código ETIM 9.0:	EC000058

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/55SUP216-288PT300.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/55SUP216-288PT300.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/55SUP216-288PT300.pdf
Montageanleitung:	92962