

Serie Atlantic AP IP65

IP65 kompakte Aufputz Stahlblech-Schaltschränke.
(48-192 Module)

Referenz : 65SUP48-72PO

IP65 Ap-schaltschränke un. Tür 48-72 mod



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiär (Großanlagen)
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	510 x 670 x 212
Kapazität/Anzahl Module:	48-72
Calidad del material:	Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP65
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	510 x 670 x 212
Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):	500x80
Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):	450 x 0 x 0

Zusätzliche Merkmale

Kapazität/Anzahl Module:	48-72
Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca única
Reversible Tür:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Doble barra 5
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN
Anz. Schlösser:	2
Verschluss - Anzahl der Punkte:	1-punkt
Cierre - Tipo llave:	Doppelbart 5 mm Polyamidschlüssel enthalten
Modelo mural apoyado:	NEIN
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN

Materialien

Verschlussmaterial:	Poliamida
Material Rahmen:	Galvanisierter Stahl
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Farbe:	Weiß RAL 9003
Acabado:	Geprägte, gehärtete Polyesterlackierung
Körperdicke (mm):	1.2
Türstärke (mm):	1
Stärke oben/unten Wand (mm):	1.2

Maximale Belastungen

Maximale Gesamtlast (kg): 20

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Bis 630 (je nach Typ des Zubehörs).

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)				
20	25	30	35	40
95,9	119,9	143,9	167,8	191,8

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.53 x 0.69 x 0.23

Verpackungsgewicht (kg): 18.513

Peso bruto unitario (kg): 20.364

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044280905
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC000058
Código ETIM 9.0:	EC000058

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/65SUP48-72PO.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/65SUP48-72PO.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/65SUP48-72PO.pdf
Montageanleitung:	92857