

# Serie Argenta Atex

## IP66 ATEX Stahlblech-Wandgehäuse

**Referenz : ATX808030**

IP66 Wandgehäuse ATEX 800x800x300 undurchsichtige tür



## Hauptmerkmale

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Einsatzbereich:                              | Explosionsgefährdete Bereiche (ATEX) |
| Apto para instalación en exterior:           | NEIN                                 |
| Art der Installation:                        | Wandgehäuse                          |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 800 x 800 x 300                      |
| Calidad del material:                        | Stahlblech                           |

## Technische Daten

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Schutzart:        | IP66     |
| NEMA-Schutzart:   | 1, 4, 12 |
| Schlagfestigkeit: | IK10     |

## Abmessungen

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):     | 800 x 800 x 300 |
| Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm): | 770 x 750       |
| Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):                 | 750 x 750 x 279 |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Opaca única                                 |
| Reversible Tür:                        | Ja                                          |
| Anzahl der Türen:                      | 1                                           |
| Körpertyp:                             | Kompakt                                     |
| Art der Installation:                  | Doble barra 5                               |
| Platte:                                | Ja                                          |
| Typ der Platte:                        | Glatt                                       |
| Placa ajustable:                       | NEIN                                        |
| Placa perforada:                       | NEIN                                        |
| Anzahl Scharniere:                     | 3                                           |
| Anz. Schlösser:                        | 2                                           |
| Verschluss - Anzahl der Punkte:        | 1-punkt                                     |
| Cierre - Tipo llave:                   | Doppelbart 5 mm Polyamidschlüssel enthalten |
| Anzahl der Türprofile:                 | 2                                           |
| Modelo mural apoyado:                  | NEIN                                        |
| Módulo en esquina:                     | NEIN                                        |
| Montaje intermedio:                    | NEIN                                        |
| Tejadillo inclinado:                   | NEIN                                        |

## Materialien

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Verschlussmaterial: | Zamak cromado                           |
| Plattenmaterial:    | Galvanisierter Stahl                    |
| Dichtungsmaterial:  | Polyurethan                             |
| Farbe:              | Grau RAL 7035                           |
| Acabado:            | Geprägte, gehärtete Polyesterlackierung |
| Körperdicke (mm):   | 1.5                                     |
| Türstärke (mm):     | 1.5                                     |
| Plattenstärke (mm): | 2                                       |

## Maximale Belastungen

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Maximale Gesamtlast (kg):  | 325 |
| Maximale Türlast (kg):     | 25  |
| Maximale Plattenlast (kg): | 300 |

## Elektrische Eigenschaften

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Maximale Spannung (V): | 1000 AC / 1500 DC |
|------------------------|-------------------|

Verlustleistung:

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C) |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 20                                                  | 25    | 30    | 35    | 40    |
| 183                                                 | 228,8 | 274,6 | 320,3 | 366,1 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Niederspannungsrichtlinie: | 2014/34/EU                                    |
| Normen:                    | UNE-EN 60079-0,UNE-EN 60079-7,UNE-EN 60079-31 |

## Verpackung

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Verpackungsart:                                  | BX                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                 |
| Mindestverkaufsmenge:                            | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.82 x 0.815 x 0.32 |
| Verpackungsgewicht (kg):                         | 40.398              |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 44.438              |

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044086095 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC002503      |
| Código ETIM 9.0:  | EC002503      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/ATX808030.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/ATX808030.stp</a> |
| Produktzeichnung DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/ATX808030.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/ATX808030.dxf</a> |
| Produktzeichnung (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/ATX808030.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/ATX808030.pdf</a> |
| Montageanleitung:           | Montageanleitung: Argenta ATEX-Schränke                                                                 |