

Serie Argenta Plus BIG-INOX

IP65 kompakte Edelstahl-Standschränke

Referenz : **BIG1658040PO/INX**

IP65 Edelstahl standschränke 1650x800x400



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Korrosive Umgebungen,Lebensmittelindustrie
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	STANDSCHRÄNKE
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	1650 x 800 x 400
Calidad del material:	Acero inoxidable AISI 304

Technische Daten

Schutzart:	IP65
NEMA-Schutzart:	1, 4, 4x, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	1650 x 800 x 400
Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):	500x200
Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):	1560 x 710 x 357

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca única
Reversible Tür:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Maneta de palanca + cilindro perfilado doble barra
Platte:	Ja
Typ der Platte:	Glatt
Placa ajustable:	Ja
Placa perforada:	NEIN
Anzahl Scharniere:	4
Anz. Schlösser:	1
Verschluss - Anzahl der Punkte:	4-Punkt
Cierre - Tipo llave:	Doppelbart 5 mm Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten
Modelo mural apoyado:	Ja
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN
Zusätzliche Information:	Griff aus verchromtem Zamak

Materialien

Verschlussmaterial:	Zamak
Plattenmaterial:	Galvanisierter Stahl
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Acabado:	Satiniert mit Scotch 320
Körperdicke (mm):	1.5
Türstärke (mm):	2
Plattenstärke (mm):	3
Stärke der Kabeldurchführungs-Abdeckung (mm):	2

Maximale Belastungen

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Bis 3200 (je nach Typ des Zubehörs).

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)

20	25	30	35	40
383,2	479,1	574,9	670,7	766,5

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.77 x 0.85 x 0.55

Verpackungsgewicht (kg): 110.562

Peso bruto unitario (kg): 121.618

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044216478
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/BIG1658040POINX.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/BIG1658040POINX.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/BIG1658040POINX.pdf