

# Serie Argenta Plus BIG-INOX

IP65 kompakte Edelstahl-Standschränke

**Referenz : BIG18010050PO/INX**

IP65 Edelstahl standschränke 1800x1000x500



## Hauptmerkmale

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Einsatzbereich:                              | Korrosive Umgebungen,Lebensmittelindustrie |
| Apto para instalación en exterior:           | NEIN                                       |
| Art der Installation:                        | STANDSCHRÄNKE                              |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 1800 x 1000 x 500                          |
| Calidad del material:                        | Acero inoxidable AISI 304                  |

## Technische Daten

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Schutzart:        | IP65         |
| NEMA-Schutzart:   | 1, 4, 4x, 12 |
| Schlagfestigkeit: | IK10         |

## Abmessungen

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 1800 x 1000 x 500 |
| Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):            | 700x300           |
| Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):             | 1710 x 910 x 457  |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Opaca única                                                    |
| Reversible Tür:                        | Ja                                                             |
| Anzahl der Türen:                      | 1                                                              |
| Körpertyp:                             | Kompakt                                                        |
| Art der Installation:                  | Maneta de palanca + cilindro perfilado doble barra             |
| Platte:                                | Ja                                                             |
| Typ der Platte:                        | Glatt                                                          |
| Placa ajustable:                       | Ja                                                             |
| Placa perforada:                       | NEIN                                                           |
| Anzahl Scharniere:                     | 4                                                              |
| Anz. Schlösser:                        | 1                                                              |
| Verschluss - Anzahl der Punkte:        | 4-Punkt                                                        |
| Cierre - Tipo llave:                   | Doppelbart 5 mm Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten |
| Modelo mural apoyado:                  | Ja                                                             |
| Módulo en esquina:                     | NEIN                                                           |
| Montaje intermedio:                    | NEIN                                                           |
| Tejadillo inclinado:                   | NEIN                                                           |
| Zusätzliche Information:               | Griff aus verchromtem Zamak                                    |

## Materialien

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Verschlussmaterial:                           | Zamak                    |
| Plattenmaterial:                              | Galvanisierter Stahl     |
| Dichtungsmaterial:                            | Polyurethan              |
| Acabado:                                      | Satiniert mit Scotch 320 |
| Körperdicke (mm):                             | 1.5                      |
| Türstärke (mm):                               | 2                        |
| Plattenstärke (mm):                           | 3                        |
| Stärke der Kabeldurchführungs-Abdeckung (mm): | 2                        |

## Maximale Belastungen

## Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Bis 3200 (je nach Typ des Zubehörs).

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg  $\Delta T$  (°C)

| 20    | 25    | 30    | 35    | 40     |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| 532,4 | 665,5 | 798,6 | 931,7 | 1064,8 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Verpackung

Verpackungsart: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 1.92 x 1.05 x 0.65

Verpackungsgewicht (kg): 140.476

Peso bruto unitario (kg): 154.524

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044216577 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/BIG18010050POINX.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/BIG18010050POINX.stp</a> |
| Produktzeichnung DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/BIG18010050POINX.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/BIG18010050POINX.dxf</a> |
| Produktzeichnung (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/BIG18010050POINX.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/BIG18010050POINX.pdf</a> |