

# Serie Argenta Plus BIG

IP55-IP65 kompakte Stahlblech-Standschränke

Referenz : **BIG1808040PO**

IP65 Big-standschränke 1800x800x400 mit platte



## Hauptmerkmale

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Einsatzbereich:                              | Große Ingenieurprojekte |
| Apto para instalación en exterior:           | NEIN                    |
| Art der Installation:                        | STANDSCHRÄNKE           |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 1800 x 800 x 400        |
| Calidad del material:                        | Stahlblech              |

## Technische Daten

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Schutzart:        | IP65     |
| NEMA-Schutzart:   | 1, 4, 12 |
| Schlagfestigkeit: | IK10     |

## Abmessungen

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 1800 x 800 x 400 |
| Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):            | 570x270          |
| Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):             | 1710 x 710 x 357 |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Opaca única                               |
| Reversible Tür:                        | Ja                                        |
| Anzahl der Türen:                      | 1                                         |
| Körpertyp:                             | Kompakt                                   |
| Art der Installation:                  | Embellecedor + inserto doble barra 5      |
| Platte:                                | Ja                                        |
| Typ der Platte:                        | Glatt                                     |
| Placa ajustable:                       | Ja                                        |
| Placa perforada:                       | NEIN                                      |
| Anzahl Scharniere:                     | 4                                         |
| Anz. Schlösser:                        | 1                                         |
| Verschluss - Anzahl der Punkte:        | 4-Punkt                                   |
| Cierre - Tipo llave:                   | Doppelbart 5 mm Zamak-Schlüssel enthalten |
| Modelo mural apoyado:                  | Ja                                        |
| Módulo en esquina:                     | NEIN                                      |
| Montaje intermedio:                    | NEIN                                      |
| Tejadillo inclinado:                   | NEIN                                      |
| Zusätzliche Information:               | Polyamid-GF-Handgriff RAL 7016            |

## Materialien

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Verschlussmaterial:                           | Poliamida 6 + GF30                      |
| Plattenmaterial:                              | Galvanisierter Stahl                    |
| Dichtungsmaterial:                            | Polyurethan                             |
| Farbe:                                        | Grau RAL 7035                           |
| Acabado:                                      | Geprägte, gehärtete Polyesterlackierung |
| Körperdicke (mm):                             | 1.5                                     |
| Türstärke (mm):                               | 2                                       |
| Plattenstärke (mm):                           | 3                                       |
| Stärke der Kabeldurchführungs-Abdeckung (mm): | 1.2                                     |

## Maximale Belastungen

## Elektrische Eigenschaften

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Maximale Spannung (V):  | 1000 AC / 1500 DC                    |
| Intensidad nominal (A): | Bis 3200 (je nach Typ des Zubehörs). |
| Verlustleistung:        |                                      |

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)

| 20    | 25    | 30    | 35    | 40    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 413,6 | 517,0 | 620,4 | 723,8 | 827,2 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Niederspannungsrichtlinie: | 2014/35/EU                  |
| Normen:                    | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |

## Verpackung

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Verpackungsart:                                  | PF                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                 |
| Mindestverkaufsmenge:                            | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 1.975 x 0.85 x 0.55 |
| Verpackungsgewicht (kg):                         | 128.218             |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 141.039             |

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044187099 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/BIG1808040PO.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/BIG1808040PO.stp</a> |
| Produktzeichnung DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/BIG1808040PO.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/BIG1808040PO.dxf</a> |
| Produktzeichnung (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/BIG1808040PO.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/BIG1808040PO.pdf</a> |
| Montageanleitung:           | 91206                                                                                                         |