

Serie Argenta Plus BIG-INOX

IP65 kompakte Edelstahl-Standschränke

Referenz : **BIG20010050PO/INX**

IP65 Edelstahl standschränke 2000x1000x500



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Korrosive Umgebungen, Lebensmittelindustrie
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	STANDSCHRÄNKE
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	2000 x 1000 x 500
Calidad del material:	Acero inoxidable AISI 304

Technische Daten

Schutzart:	IP65
NEMA-Schutzart:	1, 4, 4x, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	2000 x 1000 x 500
Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):	700x300
Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):	1910 x 910 x 457

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca única
Reversible Tür:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Maneta de palanca + cilindro perfilado doble barra
Platte:	Ja
Typ der Platte:	Glatt
Placa ajustable:	Ja
Placa perforada:	NEIN
Anzahl Scharniere:	4
Anz. Schlösser:	1
Verschluss - Anzahl der Punkte:	4-Punkt
Cierre - Tipo llave:	Doppelbart 5 mm Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten
Modelo mural apoyado:	Ja
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN
Zusätzliche Information:	Griff aus verchromtem Zamak

Materialien

Verschlussmaterial:	Zamak
Plattenmaterial:	Galvanisierter Stahl
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Acabado:	Satiniert mit Scotch 320
Körperdicke (mm):	1.5
Türstärke (mm):	2
Plattenstärke (mm):	3
Stärke der Kabeldurchführungs-Abdeckung (mm):	2

Maximale Belastungen

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC
Intensidad nominal (A):	Bis 3200 (je nach Typ des Zubehörs).
Verlustleistung:	

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)				
20	25	30	35	40
583,0	728,8	874,5	1020,3	1166,0

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart:	PF
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	2.12 x 1.05 x 0.65
Verpackungsgewicht (kg):	161.545
Peso bruto unitario (kg):	177.7

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044217017
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/BIG20010050POINX.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/BIG20010050POINX.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/BIG20010050POINX.pdf