

Serie Argenta Plus BIG

IP55-IP65 kompakte Stahlblech-Standschränke

Referenz : **BIG2008050PO**

IP65 Big-standschränke 200x800x500 mit platte



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Große Ingenieurprojekte
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	STANDSCHRÄNKE
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	2000 x 800 x 500
Calidad del material:	Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP65
NEMA-Schutzart:	1, 4, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	2000 x 800 x 500
Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):	570x370
Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):	1910 x 710 x 457

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca única
Reversible Tür:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Embellecedor + inserto doble barra 5
Platte:	Ja
Typ der Platte:	Glatt
Placa ajustable:	Ja
Placa perforada:	NEIN
Anzahl Scharniere:	4
Anz. Schlösser:	1
Verschluss - Anzahl der Punkte:	4-Punkt
Cierre - Tipo llave:	Doppelbart 5 mm Zamak-Schlüssel enthalten
Modelo mural apoyado:	Ja
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN
Zusätzliche Information:	Polyamid-GF-Handgriff RAL 7016

Materialien

Verschlussmaterial:	Poliamida 6 + GF30
Plattenmaterial:	Galvanisierter Stahl
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Farbe:	Grau RAL 7035
Acabado:	Geprägte, gehärtete Polyesterlackierung
Körperdicke (mm):	1.5
Türstärke (mm):	2
Plattenstärke (mm):	3
Stärke der Kabeldurchführungs-Abdeckung (mm):	1.2

Maximale Belastungen

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Bis 3200 (je nach Typ des Zubehörs).

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)

20	25	30	35	40
506,0	632,5	759,0	885,5	1012,0

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 2.175 x 0.85 x 0.65

Verpackungsgewicht (kg): 147.286

Peso bruto unitario (kg): 162.015

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044187150
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/BIG2008050PO.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/BIG2008050PO.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/BIG2008050PO.pdf
Montageanleitung:	91206