

# Serie Kleine Verteilerkästen

## Kleine Verteilerkästen

**Referenz : BM8PT/RR**

IP40 Up-kleinverteiler transparente fenster 1x8 mod. PE+N



## Hauptmerkmale

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Einsatzbereich:                    | Haushalt        |
| Apto para instalación en exterior: | NEIN            |
| Art der Installation:              | Unterputz       |
| Calidad del material:              | Polystyrol (PS) |

## Modulare Kapazität

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Kapazität/Anzahl Module: | 1x8 |
| Zeilenanzahl:            | 1   |

## Technische Daten

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Schutzart:                | IP40            |
| Schlagfestigkeit:         | IK08            |
| Glühdrahtfestigkeit (°C): | 650             |
| Kugeldruck (°C):          | 70              |
| Doppelte Isolierung:      | Schutzklasse II |

## Abmessungen

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 248 x 210 x 97 |
| hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:       | 228 x 190 x 65 |
| Oberer Kabeleingang (mm):                    | 2xM25-3xM25/32 |
| Unterer Kabeleingang (mm):                   | 2xM25-3xM25/32 |

Linker Kabeleingang (mm): 2xM25

## Zusätzliche Merkmale

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:            | Transparente                 |
| Reversible Tür:                                   | NEIN                         |
| UV-Schutz:                                        | NEIN                         |
| Anzahl der Türen:                                 | 1                            |
| Tipo de cubierta:                                 | Tür                          |
| Versión de la cubierta:                           | Mit Aussparung               |
| Plombierbar:                                      | NEIN                         |
| Enlazable:                                        | NEIN                         |
| Neutralleiter- und Erdungsschienen:               | Ja                           |
| Neutralleiter- und Erdungskabelquerschnitt (mm²): | 1x(10-25)+1x(4-10)+8x(2,5-6) |
| Incorpora Raíl DIN:                               | Ja                           |
| Platte:                                           | NEIN                         |
| Placa ajustable:                                  | NEIN                         |
| Placa perforada:                                  | NEIN                         |

## Materialien

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Materiales libres de halógenos:    | Ja                |
| Basismaterial:                     | Polystyrol (PS)   |
| Rahmenmaterial:                    | Polystyrol (PS)   |
| Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung: | Polycarbonat (PC) |
| Basisfarbe:                        | Grau RAL 7035     |
| Rahmenfarbe:                       | Weiß RAL 9003     |
| Türfarbe:                          | Getönt            |

## Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Max. Stromst. (A): 63

Verlustleistung:

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg $\Delta T$ (°C) |     |     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|
| 20                                                          | 25  | 30  | 35   | 40   |
| 5,9                                                         | 7,4 | 8,8 | 10,3 | 11,8 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Verpackung

Verpackungsart: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 10

Verpackungsgewicht (kg): 0.628

Peso bruto unitario (kg): 0.691

## Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044304526

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

## Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

## Downloads (Links)

---

Montageanleitung:

92811