

Serie Ecology

IP65 Verteilergehäuse

Referenz : CDN6PT

IP65 Endverteiler-gehäuse abs 1x6 mod



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrie (Wasserdichte und Verteilerschränke),Erneuerbare Energien
Apto para instalación en exterior:	Ja
Art der Installation:	Aufputz
Calidad del material:	ABS

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl Module:	1x6
Zeilenanzahl:	1

Technische Daten

Schutzart:	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	650
Kugeldruck (°C):	70
Temperatura máxima materiales (°C):	+80
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	231 x 202 x 113
Oberer Kabeleingang (mm):	2xM25-1xM40
Unterer Kabeleingang (mm):	2xM25-1xM40

Rückseite Langloch: 2xOB 25/25

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Transparente
Reversible Tür:	Ja
UV-Schutz:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Cierre a presión
Anz. Schlösser:	1
Cierre - Tipo llave:	Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel (Ref. 92150) oder eines 8-mm-Dreikantverschlusses (Ref. 22069), erhältlich als optionales Zubehör
Tipo de cubierta:	Tür
Versión de la cubierta:	Geschlossen
Plombierbar:	Ja
Enlazable:	Ja
Neutraleiter- und Erdungsschienen:	NEIN
Incorpora Raíl DIN:	Ja
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	ABS
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Polycarbonat (PC)
Verschlussmaterial:	Resina acetálica
Basisfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Grau RAL 7035
Türfarbe:	Getönt

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)

20	25	30	35	40
10,1	12,6	15,1	17,7	20,2

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 6

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.236 x 0.212 x 0.131

Verpackungsgewicht (kg): 0.88

Peso bruto unitario (kg): 0.968

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044129174

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/CDN6PT.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/CDN6PT.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/CDN6PT.pdf
Montageanleitung:	92809