

# Serie Ecology

IP65 Verteilergehäuse

Referenz : CDP48PT/RR

IP65 Endverteiler-gehäuse pc 4x12 (48) mod. PE+N



## Hauptmerkmale

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Industrie (Wasserdichte und Verteilerschränke),Erneuerbare Energien |
| Apto para instalación en exterior: | Ja                                                                  |
| Art der Installation:              | Aufputz                                                             |
| Calidad del material:              | Polycarbonat (PC)                                                   |

## Modulare Kapazität

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Kapazität/Anzahl Module: | 4x12 (48) |
| Zeilenanzahl:            | 4         |

## Technische Daten

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Schutzart:                          | IP65            |
| Schlagfestigkeit:                   | IK08            |
| Glühdrahtfestigkeit (°C):           | 850             |
| Kugeldruck (°C):                    | 70              |
| Temperatura máxima materiales (°C): | +80             |
| Doppelte Isolierung:                | Schutzklasse II |

## Abmessungen

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 874 x 310 x 148         |
| Oberer Kabeleingang (mm):                    | 8xM20-2xM25-2xM32-1xM40 |
| Unterer Kabeleingang (mm):                   | 6xM20-2xM25-2xM32-1xM40 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Innere Kabeleinführung (mm): | 8xM25         |
| Rückseite Langloch:          | 4xOB 25/32/25 |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Transparente                                                                                                                                                  |
| Reversible Tür:                        | Ja                                                                                                                                                            |
| UV-Schutz:                             | Ja                                                                                                                                                            |
| Anzahl der Türen:                      | 2                                                                                                                                                             |
| Art der Installation:                  | Cierre a presión                                                                                                                                              |
| Anz. Schlösser:                        | 4                                                                                                                                                             |
| Cierre - Tipo llave:                   | Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel (Ref. 92150) oder eines 8-mm-Dreikantverschlusses (Ref. 22069), erhältlich als optionales Zubehör |
| Tipo de cubierta:                      | Tür                                                                                                                                                           |
| Versión de la cubierta:                | Geschlossen                                                                                                                                                   |
| Plombierbar:                           | Ja                                                                                                                                                            |
| Enlazable:                             | Ja                                                                                                                                                            |
| Neutralleiter- und Erdungsschienen:    | Ja                                                                                                                                                            |
| Incorpora Raíl DIN:                    | Ja                                                                                                                                                            |
| Platte:                                | NEIN                                                                                                                                                          |
| Placa ajustable:                       | NEIN                                                                                                                                                          |
| Placa perforada:                       | NEIN                                                                                                                                                          |

## Materialien

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Materiales libres de halógenos:    | Ja                |
| Basismaterial:                     | Polycarbonat (PC) |
| Rahmenmaterial:                    | Polycarbonat (PC) |
| Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung: | Polycarbonat (PC) |
| Verschlussmaterial:                | Resina acetálica  |
| Basisfarbe:                        | Grau RAL 7035     |
| Rahmenfarbe:                       | Grau RAL 7035     |
| Türfarbe:                          | Getönt            |

## Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Max. Stromst. (A): 125

Verlustleistung:

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C) |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 20                                                  | 25   | 30   | 35   | 40   |
| 49,5                                                | 61,9 | 74,2 | 86,6 | 99,0 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.891 x 0.322 x 0.169

Verpackungsgewicht (kg): 5.581

Peso bruto unitario (kg): 6.139

## Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044528090

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

## Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

---

## Downloads (Links)

---

Montageanleitung:

92809