

# Serie Star

IP65 Steckdosen-Kombinationen und Gehäuse

Referenz : CSN9PT

IP65 Steckdosengehäuse 1x9 mod



## Hauptmerkmale

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Industrie (Wasserdichte und Verteilerschränke) |
| Apto para instalación en exterior: | Ja                                             |
| Art der Installation:              | Aufputz                                        |
| Calidad del material:              | ABS                                            |

## Modulare Kapazität

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Kapazität/Anzahl Module: | 1x9 |
| Zeilenanzahl:            | 1   |

## Technische Daten

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Schutzart:                          | IP65            |
| Schlagfestigkeit:                   | IK08            |
| Glühdrahtfestigkeit (°C):           | 650             |
| Kugeldruck (°C):                    | 70              |
| Temperatura máxima materiales (°C): | +80             |
| Doppelte Isolierung:                | Schutzklasse II |

## Abmessungen

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 436 x 210 x 137 |
| Oberer Kabeleingang (mm):                    | 4xM20           |
| Unterer Kabeleingang (mm):                   | 4xM20-1xM40     |

Rückseite Langloch: 2xOB25x25

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Transparente                                                                                                                                                  |
| Reversible Tür:                        | NEIN                                                                                                                                                          |
| UV-Schutz:                             | Ja                                                                                                                                                            |
| Anzahl der Türen:                      | 1                                                                                                                                                             |
| Art der Installation:                  | Cierre a presión                                                                                                                                              |
| Anz. Schlösser:                        | 1                                                                                                                                                             |
| Cierre - Tipo llave:                   | Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel (Ref. 92150) oder eines 8-mm-Dreikantverschlusses (Ref. 22069), erhältlich als optionales Zubehör |
| Tipo de cubierta:                      | Tür                                                                                                                                                           |
| Versión de la cubierta:                | Geschlossen                                                                                                                                                   |
| Plombierbar:                           | Ja                                                                                                                                                            |
| Enlazable:                             | Ja                                                                                                                                                            |
| Neutralleiter- und Erdungsschienen:    | NEIN                                                                                                                                                          |
| Incorpora Raíl DIN:                    | Ja                                                                                                                                                            |
| Platte:                                | NEIN                                                                                                                                                          |
| Placa ajustable:                       | NEIN                                                                                                                                                          |
| Placa perforada:                       | NEIN                                                                                                                                                          |

## Materialien

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Materiales libres de halógenos:    | Ja                |
| Basismaterial:                     | ABS               |
| Rahmenmaterial:                    | ABS               |
| Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung: | Polycarbonat (PC) |
| Verschlussmaterial:                | Resina acetálica  |
| Basisfarbe:                        | Grau RAL 7035     |
| Rahmenfarbe:                       | Grau RAL 7035     |
| Türfarbe:                          | Getönt            |

## Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg  $\Delta T$  (°C)

| 20   | 25   | 30   | 35   | 40   |
|------|------|------|------|------|
| 19,3 | 24,1 | 29,0 | 33,8 | 38,6 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 5

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.446 x 0.218 x 0.153

Verpackungsgewicht (kg): 1.365

Peso bruto unitario (kg): 1.501

## Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044243542

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000379

Código ETIM 9.0: EC000379

## Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

## Downloads (Links)

---

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/CSN9PT.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/CSN9PT.stp</a> |
| Produktzeichnung DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/CSN9PT.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/CSN9PT.dxf</a> |
| Produktzeichnung (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/CSN9PT.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/CSN9PT.pdf</a> |
| Montageanleitung:           | 92926                                                                                             |