

Serie Star

IP65 Steckdosen-Kombinationen und Gehäuse

Referenz : CSNPLUS

IP65 Steckdosengehäuse zusatzmodul



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrie (Wasserdichte und Verteilerschränke)
Apto para instalación en exterior:	Ja
Art der Installation:	Aufputz
Calidad del material:	ABS

Modulare Kapazität

Technische Daten

Schutzart:	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	650
Kugeldruck (°C):	70
Temperatura máxima materiales (°C):	+80
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	436 x 142 x 127
Oberer Kabeleingang (mm):	2xM20-1xM40
Unterer Kabeleingang (mm):	2xM20-1xM40
Rückseite Langloch:	2xOB25x25

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Verschraubt
Reversible Tür:	NEIN
UV-Schutz:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Con tornillos
Tipo de cubierta:	Abdeckung
Versión de la cubierta:	Geschlossen
Plombierbar:	Ja
Enlazable:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen:	NEIN
Incorpora Raíl DIN:	NEIN
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	ABS
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Polycarbonat (PC)
Basisfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Grau RAL 7035
Türfarbe:	Getönt

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)

20	25	30	35	40
14,6	18,3	21,9	25,6	29,2

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 6

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.446 x 0.153 x 0.15

Verpackungsgewicht (kg): 0.928

Peso bruto unitario (kg): 1.021

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044243481

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000379

Código ETIM 9.0: EC000379

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/CSNPLUS.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/CSNPLUS.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/CSNPLUS.pdf
Montageanleitung:	92954