

Serie Domos-K abzweigdosen

Abzweigdosen für Hohlwände

Referenz : CT1515/PH

IP33 Abzweigdosen mit hohlraumwände 134x134x61



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz Hohlwände
Calidad del material:	Polystyrol (PS)

Modulare Kapazität

Technische Daten

Glühdrahtfestigkeit (°C):	850
---------------------------	-----

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	153 x 153 x 64
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	134 x 134 x 61

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca atornillada
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Verschraubt
Reversible Tür:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Con tornillos

Tipo de cubierta:	Abdeckung
Versión de la cubierta:	Glatte Abdeckung
Plombierbar:	NEIN
Enlazable:	NEIN
Neutralleiter- und Erdungsschienen:	NEIN
Incorpora Raíl DIN:	NEIN
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Basismaterial:	ABS
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Polystyrol (PS)
Farbe:	Weiß RAL 9003
Basisfarbe:	Weiß RAL 9003

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)

20	25	30	35	40
2,7	3,4	4,1	4,8	5,5

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Verpackung

Verpackungsart: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 56

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.153 x 0.153 x 0.064

Verpackungsgewicht (kg): 0.182

Peso bruto unitario (kg): 0.2

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044564265

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC002601

Código ETIM 9.0: EC002601

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Downloads (Links)

Montageanleitung: 91452