

Serie Domos abzweigdosen

Abzweigdosen für Massivwände

Referenz : CT3252

IP33 Abzweigdosen mit metallschrauben 320x520x62



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz Massivwände
Calidad del material:	Polystyrol (PS)

Modulare Kapazität

Technische Daten

Schutzart:	IP33
Schlagfestigkeit:	IK07
Glühdrahtfestigkeit (°C):	650
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	321 x 521 x 66
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	320 x 520 x 62

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca atornillada
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Verschraubt
Reversible Tür:	NEIN

UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Con tornillos
Tipo de cubierta:	Abdeckung
Versión de la cubierta:	Glatte Abdeckung
Plombierbar:	NEIN
Enlazable:	NEIN
Neutralleiter- und Erdungsschienen:	NEIN
Incorpora Raíl DIN:	NEIN
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Basismaterial:	Polystyrol (PS)
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Polystyrol (PS)
Farbe:	Weiß RAL 9003
Basisfarbe:	Schwarz

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)

20	25	30	35	40
19,7	24,6	29,5	34,4	39,3

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1

Verpackung

Verpackungsart: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 7

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.321 x 0.521 x 0.066

Verpackungsgewicht (kg): 1.325

Peso bruto unitario (kg): 1.458

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044273006

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC002601

Código ETIM 9.0: EC002601

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/CT3252.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/CT3252.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/CT3252.pdf
Montageanleitung:	91204