

# Serie Domos-K schaltmechanismen

Schalterdosen für Hohlwände

Referenz : D70/1K

Schalterdosen 1 einfassung für hohlwände mit schrauben



## Hauptmerkmale

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Haushalt                                  |
| Apto para instalación en exterior: | NEIN                                      |
| Art der Installation:              | Unterputz Hohlwände                       |
| Calidad del material:              | Selbstverlöschendes Polypropylen (PP+TPE) |

## Modulare Kapazität

## Technische Daten

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Glühdrahtfestigkeit (°C): | 850 |
|---------------------------|-----|

## Abmessungen

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Einfassung:                                  | 68                |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 0 x 0 x 48        |
| hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:       | 68 x 68 x 48      |
| Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):            | 2XØ16-20/2XØ20-25 |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Sin tapa |
| Reversible Tür:                        | NEIN     |
| UV-Schutz:                             | NEIN     |
| Plombierbar:                           | NEIN     |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Enlazable:                         | Ja   |
| Neutraleiter- und Erdungsschienen: | NEIN |
| Incorpora Raíl DIN:                | NEIN |
| Platte:                            | NEIN |
| Placa ajustable:                   | NEIN |
| Placa perforada:                   | NEIN |

## Materialien

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Materiales libres de halógenos: | NEIN |
| Farbe:                          | Blau |

## Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 400

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg  $\Delta T$  (°C)

| 20  | 25  | 30  | 35  | 40  |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 60670-1-22

## Verpackung

Verpackungsart: NE

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 180

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.071 x 0.071 x 0.049

Verpackungsgewicht (kg): 0.025

Peso bruto unitario (kg): 0.027

## Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044159010

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC002601

Código ETIM 9.0: EC002601

## Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

## Downloads (Links)

---

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/D701K.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/D701K.stp</a> |
| Produktzeichnung DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/D701K.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/D701K.dxf</a> |
| Produktzeichnung (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/D701K.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/D701K.pdf</a> |