

Serie Domos schaltmechanismen

Schalterdosen für Massivwände

Referenz : D88

Gehäuse für schaltmechanismen 71x71x43



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz Massivwände
Calidad del material:	Polystyrol (PS)

Modulare Kapazität

Technische Daten

Glühdrahtfestigkeit (°C):	650
Kugeldruck (°C):	70

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	71 x 71 x 43
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	71 x 71 x 43

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Sin tapa
Reversible Tür:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Art der Installation:	-
Plombierbar:	NEIN

Enlazable:	NEIN
Neutraleiter- und Erdungsschienen:	NEIN
Incorpora Raíl DIN:	NEIN
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Farbe:	Schwarz

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)

20	25	30	35	40
0,9	1,1	1,3	1,5	1,7

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 60670-1-22

Verpackung

Verpackungsart: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 640

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.071 x 0.071 x 0.043

Verpackungsgewicht (kg): 0.026

Peso bruto unitario (kg): 0.028

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044458502

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC002601

Código ETIM 9.0: EC002601

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)
