

Serie Diamant

IP40 UP-Kleinverteiler

Referenz : DFF108PO

IP40 Up-kleinverteiler 54+54 (108) mod



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz Massivwände
Calidad del material:	Polystyrol (PS)

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl Module:	6x18 (108)
Zeilenanzahl:	6

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	650
Kugeldruck (°C):	70
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	532 x 817 x 105
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	497 x 789 x 72

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Aufgeklipst
Reversible Tür:	Ja
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	2
Art der Installation:	Puerta a presión
Tipo de cubierta:	Tür
Versión de la cubierta:	Mit Aussparung
Plombierbar:	NEIN
Enlazable:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen:	NEIN
Incorpora Raíl DIN:	Ja
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Basismaterial:	Polystyrol (PS)
Rahmenmaterial:	Polystyrol (PS)
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Polystyrol (PS)
Basisfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Weiß RAL 9003
Türfarbe:	Weiß RAL 9003

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)

20	25	30	35	40
50,8	63,5	76,2	88,9	101,6

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.412 x 0.54 x 0.118

Verpackungsgewicht (kg): 5.755

Peso bruto unitario (kg): 6.33

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044385754

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/DFF108PO.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/DFF108PO.pdf
Montageanleitung:	92955