

Serie Diamant

IP40 UP-Kleinverteiler

Referenz : DFF54PO/PH/RR

IP40 Up-kleinverteiler. 3x18 (54) mod. Hohlwände. PE+N



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz Hohlwände
Calidad del material:	Polystyrol (PS)

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl Module:	3x18 (54)
Zeilenanzahl:	3

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	850
Kugeldruck (°C):	70
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	532 x 408 x 105
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	497 x 376 x 72

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Aufgeklipst
Reversible Tür:	Ja
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Puerta a presión
Tipo de cubierta:	Tür
Versión de la cubierta:	Mit Aussparung
Plombierbar:	NEIN
Enlazable:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen:	Ja
Neutralleiter- und Erdungskabelquerschnitt (mm²):	16x(2,5-6)+16x(4-10)+2x(10-25)+2x(16-35)
Incorpora Raíl DIN:	Ja
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	Polystyrol (PS)
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Polystyrol (PS)
Basisfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Weiß RAL 9003
Türfarbe:	Weiß RAL 9003

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Max. Stromst. (A): 125

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)				
20	25	30	35	40
25,4	31,7	38,1	44,4	50,8

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 3

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.54 x 0.412 x 0.118

Verpackungsgewicht (kg): 3.383

Peso bruto unitario (kg): 3.721

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044313658

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/DF54POPHRR.dxf>

Produktzeichnung (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/DF54POPHRR.pdf>

Montageanleitung: 92955