

Serie Tecno Inox

IP66 Edelstahl-Klemmenkästen

Referenz : ELA1515135/INX

IP66 Klemmenkästen 304L edelstahl 150x150x135 glatten
seiten, verschraubter abdeckung



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Korrosive Umgebungen, Lebensmittelindustrie
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	150 x 150 x 135
Calidad del material:	Acero inoxidable AISI 304

Technische Daten

Schutzart:	IP66
NEMA-Schutzart:	1, 4, 4x, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	150 x 150 x 135
espacio_apertura_boca_cuerpo_alto_ancho_mm:	125 x 125

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca atornillada
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Verschraubt
Reversible Tür:	NEIN
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Con tornillos
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN
Modelo mural apoyado:	NEIN
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN

Materialien

Verschlussmaterial:	Cierre TECNO INOX-ATEX
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Acabado:	Satiniert mit Scotch 320
Körperdicke (mm):	1.2
Stärke oben/unten Wand (mm):	1.2

Maximale Belastungen

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)				
20	25	30	35	40
10,6	13,2	15,9	18,5	21,2

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.17 x 0.165 x 0.15

Verpackungsgewicht (kg): 1.525

Peso bruto unitario (kg): 1.678

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044225531
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC002713
Código ETIM 9.0:	EC002713

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/ELA1515135INX.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/ELA1515135INX.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/ELA1515135INX.pdf