

## Serie Tecno Inox

IP66 Edelstahl-Klemmenkästen

**Referenz : ELA5030135/INX**

IP66 Klemmenkästen 304L edelstahl 500x300x135 glatten  
seiten, verschraubter abdeckung



### Hauptmerkmale

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Einsatzbereich:                              | Korrosive Umgebungen, Lebensmittelindustrie |
| Apto para instalación en exterior:           | NEIN                                        |
| Art der Installation:                        | Aufputz                                     |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 500 x 300 x 135                             |
| Calidad del material:                        | Acero inoxidable AISI 304                   |

### Technische Daten

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Schutzart:        | IP66         |
| NEMA-Schutzart:   | 1, 4, 4x, 12 |
| Schlagfestigkeit: | IK10         |

### Abmessungen

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 500 x 300 x 135 |
| espacio_apertura_boca_cuerpo_alto_ancho_mm:  | 475 x 275       |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Opaca atornillada |
| Sujeción de puerta/tapa/ventana:       | Verschraubt       |
| Reversible Tür:                        | NEIN              |
| Körpertyp:                             | Kompakt           |
| Art der Installation:                  | Con tornillos     |
| Platte:                                | NEIN              |
| Placa ajustable:                       | NEIN              |
| Placa perforada:                       | NEIN              |
| Modelo mural apoyado:                  | NEIN              |
| Módulo en esquina:                     | NEIN              |
| Montaje intermedio:                    | NEIN              |
| Tejadillo inclinado:                   | NEIN              |

## Materialien

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Verschlussmaterial:          | Cierre TECNO INOX-ATEX   |
| Dichtungsmaterial:           | Polyurethan              |
| Acabado:                     | Satiniert mit Scotch 320 |
| Körperdicke (mm):            | 1.2                      |
| Stärke oben/unten Wand (mm): | 1.2                      |

## Maximale Belastungen

## Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C) |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 20                                                  | 25   | 30   | 35   | 40   |
| 42,7                                                | 53,4 | 64,1 | 74,7 | 85,4 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208

## Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.52 x 0.315 x 0.155

Verpackungsgewicht (kg): 5.53

Peso bruto unitario (kg): 6.083

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044225623 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC002713      |
| Código ETIM 9.0:  | EC002713      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/ELA5030135INX.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/ELA5030135INX.stp</a> |
| Produktzeichnung DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/ELA5030135INX.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/ELA5030135INX.dxf</a> |
| Produktzeichnung (PDF):     | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/ELA5030135INX.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/ELA5030135INX.pdf</a> |