

## Serie Tecno Inox

IP66 Edelstahl-Klemmenkästen

**Referenz : ELAB3020135/INX-316**

IP66 Klemmenkästen 316L edelstahl mit scharnier 300x200x135  
glatten seiten, verschraubter abdeckung



### Hauptmerkmale

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Einsatzbereich:                              | Korrosive Umgebungen,Lebensmittelindustrie |
| Apto para instalación en exterior:           | NEIN                                       |
| Art der Installation:                        | Aufputz                                    |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 300 x 200 x 135                            |
| Calidad del material:                        | Acero inoxidable AISI 316                  |

### Technische Daten

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Schutzart:        | IP66         |
| NEMA-Schutzart:   | 1, 4, 4x, 12 |
| Schlagfestigkeit: | IK10         |

### Abmessungen

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 300 x 200 x 135 |
| espacio_apertura_boca_cuerpo_alto_ancho_mm:  | 275 x 165       |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Opaca abisagrada |
| Sujeción de puerta/tapa/ventana:       | Mit Scharnier    |
| Reversible Tür:                        | NEIN             |
| Anzahl der Türen:                      | 1                |
| Körpertyp:                             | Kompakt          |
| Art der Installation:                  | Con tornillos    |
| Platte:                                | NEIN             |
| Placa ajustable:                       | NEIN             |
| Placa perforada:                       | NEIN             |
| Modelo mural apoyado:                  | NEIN             |
| Módulo en esquina:                     | NEIN             |
| Montaje intermedio:                    | NEIN             |
| Tejadillo inclinado:                   | NEIN             |

## Materialien

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Verschlussmaterial:          | Cierre TECNO INOX-ATEX   |
| Dichtungsmaterial:           | Polyurethan              |
| Acabado:                     | Satiniert mit Scotch 320 |
| Körperdicke (mm):            | 1.2                      |
| Stärke oben/unten Wand (mm): | 1.2                      |

## Maximale Belastungen

---

## Elektrische Eigenschaften

---

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C) |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 20                                                  | 25   | 30   | 35   | 40   |
| 21,4                                                | 26,8 | 32,1 | 37,5 | 42,8 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

---

## Zertifikate und Vorschriften

---

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208

---

## Verpackung

---

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.32 x 0.215 x 0.155

Verpackungsgewicht (kg): 2.97

Peso bruto unitario (kg): 3.267

---

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044263472 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC002713      |
| Código ETIM 9.0:  | EC002713      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)