

Serie Tecno Atex-Inox

IP66 ATEX Edelstahl-Klemmenkästen

Referenz : ELATX2020135/INX-316

IP66 Klemmenkästen ATEX 316L edelstahl 200x200x135
glatten seiten, verschraubter abdeckung



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	200 x 200 x 135
Calidad del material:	Acero inoxidable AISI 316

Technische Daten

Schutzart:	IP66
NEMA-Schutzart:	1, 4, 4x, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	200 x 200 x 135
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	180 x 165
espacio_apertura_boca_cuerpo_alto_ancho_mm:	150 x 175

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca atornillada
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Verschraubt
Reversible Tür:	NEIN
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Con tornillos
Platte:	Ja
Typ der Platte:	Glatt
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN
Modelo mural apoyado:	NEIN
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN

Materialien

Verschlussmaterial:	Cierre TECNO INOX-ATEX
Plattenmaterial:	Galvanisierter Stahl
Dichtungsmaterial:	Silikon
Acabado:	Satiniert mit Scotch 320
Körperdicke (mm):	1.2
Plattenstärke (mm):	2
Stärke oben/unten Wand (mm):	1.2

Maximale Belastungen

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)				
20	25	30	35	40
15,7	19,6	23,5	27,4	31,3

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/34/EU

Normen: UNE-EN 60079-0, UNE-EN 60079-7, UNE-EN 60079-31

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.22 x 0.22 x 0.165

Verpackungsgewicht (kg): 3.075

Peso bruto unitario (kg): 3.383

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044226101
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC002713
Código ETIM 9.0:	EC002713

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/ELATX2020135INX-316.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/ELATX2020135INX-316.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/ELATX2020135INX-316.pdf
Montageanleitung:	92894_1QR