

## Serie Argenta Plus ENL

IP55 anreihbare Stahlblech-Standschränke

**Referenz : ENL1656050PT/SP**

IP55 Anreihbare standschränke 1650x600x500 sichttür ohne platte



### Hauptmerkmale

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Einsatzbereich:                              | Große Ingenieurprojekte |
| Apto para instalación en exterior:           | NEIN                    |
| Art der Installation:                        | STANDSCHRÄNKE           |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 1650 x 600 x 500        |
| Calidad del material:                        | Stahlblech              |

### Technische Daten

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Schutzart:        | IP55  |
| NEMA-Schutzart:   | 1, 12 |
| Schlagfestigkeit: | IK09  |

### Abmessungen

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 1650 x 600 x 500 |
| Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):            | 370x410          |
| Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):             | 1560 x 510 x 410 |
| Glastür-Einfassung - Höhe x Breite (mm):     | 1436 x 430       |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Transparente única                        |
| Reversible Tür:                        | Ja                                        |
| Anzahl der Türen:                      | 1                                         |
| Körpertyp:                             | Anreihbar                                 |
| Art der Installation:                  | Maneta de palanca + inserto doble barra 5 |
| Platte:                                | NEIN                                      |
| Placa ajustable:                       | NEIN                                      |
| Placa perforada:                       | NEIN                                      |
| Anzahl Scharniere:                     | 4                                         |
| Anz. Schlösser:                        | 1                                         |
| Verschluss - Anzahl der Punkte:        | 4-Punkt                                   |
| Cierre - Tipo llave:                   | Doppelbart 5 mm Zamak-Schlüssel enthalten |
| Modelo mural apoyado:                  | Ja                                        |
| Módulo en esquina:                     | NEIN                                      |
| Montaje intermedio:                    | NEIN                                      |
| Tejadillo inclinado:                   | NEIN                                      |
| Zusätzliche Information:               | Polyamid-GF-Handgriff RAL 7016            |

## Materialien

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:            | ESG (Einscheibensicherheitsglas)        |
| Verschlussmaterial:                           | Poliamida 6 + GF30                      |
| Dichtungsmaterial:                            | Polyurethan                             |
| Farbe:                                        | Grau RAL 7035                           |
| Acabado:                                      | Geprägte, gehärtete Polyesterlackierung |
| Türstärke (mm):                               | 4                                       |
| Stärke oben/unten Wand (mm):                  | 1.5                                     |
| Stärke der Rückwand (mm):                     | 1.5                                     |
| Stärke der Kabeldurchführungs-Abdeckung (mm): | 1.2                                     |

## Maximale Belastungen

## Elektrische Eigenschaften

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Maximale Spannung (V):  | 1000 AC / 1500 DC                    |
| Intensidad nominal (A): | Bis 6200 (je nach Typ des Zubehörs). |
| Verlustleistung:        |                                      |

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg  $\Delta T$  (°C)

| 20    | 25    | 30    | 35    | 40    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 362,0 | 452,5 | 543,0 | 633,5 | 724,0 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Niederspannungsrichtlinie: | 2014/35/EU                   |
| Normen:                    | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |

## Verpackung

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Verpackungsart:                                  | PF                 |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                |
| Mindestverkaufsmenge:                            | 1                  |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 1.825 x 0.7 x 0.65 |
| Verpackungsgewicht (kg):                         | 69.268             |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 76.195             |

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044155715 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Montageanleitung: | 92871                         |
| Videos:           | ARGENTA PLUS PO ENL (ESP-ING) |