

# Serie Argenta Plus ENL

IP55 anreihbare Stahlblech-Standschränke

Referenz : ENL1808060PO/SP

IP55 Anreihbare standschränke 1800x800x600 ohne platte



## Hauptmerkmale

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Einsatzbereich:                              | Große Ingenieurprojekte |
| Apto para instalación en exterior:           | NEIN                    |
| Art der Installation:                        | STANDSCHRÄNKE           |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 1800 x 800 x 600        |
| Calidad del material:                        | Stahlblech              |

## Technische Daten

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Schutzart:        | IP55  |
| NEMA-Schutzart:   | 1, 12 |
| Schlagfestigkeit: | IK10  |

## Abmessungen

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 1800 x 800 x 600 |
| Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):            | 570x510          |
| Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):             | 1710 x 710 x 510 |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Opaca única                               |
| Reversible Tür:                        | Ja                                        |
| Anzahl der Türen:                      | 1                                         |
| Körpertyp:                             | Anreihbar                                 |
| Art der Installation:                  | Maneta de palanca + inserto doble barra 5 |
| Platte:                                | NEIN                                      |
| Placa ajustable:                       | NEIN                                      |
| Placa perforada:                       | NEIN                                      |
| Anzahl Scharniere:                     | 4                                         |
| Anz. Schlösser:                        | 1                                         |
| Verschluss - Anzahl der Punkte:        | 4-Punkt                                   |
| Cierre - Tipo llave:                   | Doppelbart 5 mm Zamak-Schlüssel enthalten |
| Modelo mural apoyado:                  | Ja                                        |
| Módulo en esquina:                     | NEIN                                      |
| Montaje intermedio:                    | NEIN                                      |
| Tejadillo inclinado:                   | NEIN                                      |
| Zusätzliche Information:               | Polyamid-GF-Handgriff RAL 7016            |

## Materialien

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Verschlussmaterial:                           | Poliamida 6 + GF30                      |
| Dichtungsmaterial:                            | Polyurethan                             |
| Farbe:                                        | Grau RAL 7035                           |
| Acabado:                                      | Geprägte, gehärtete Polyesterlackierung |
| Türstärke (mm):                               | 2                                       |
| Stärke oben/unten Wand (mm):                  | 1.5                                     |
| Stärke der Rückwand (mm):                     | 1.5                                     |
| Stärke der Kabeldurchführungs-Abdeckung (mm): | 1.2                                     |

## Maximale Belastungen

## Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Bis 6200 (je nach Typ des Zubehörs).

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)

| 20    | 25    | 30    | 35    | 40     |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| 509,5 | 636,9 | 764,3 | 891,7 | 1019,0 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Verpackung

Verpackungsart: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 1.975 x 0.85 x 0.75

Verpackungsgewicht (kg): 95.826

Peso bruto unitario (kg): 105.408

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044117331 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzeichnung STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/ENL1808060POSP.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/ENL1808060POSP.stp</a> |
| Montageanleitung:           | 92871                                                                                                             |
| Videos:                     | ARGENTA PLUS PO ENL (ESP-ING)                                                                                     |