

# Serie Argenta Plus Rack 19"

kompakte 19"-Rack

**Referenz : ENLBP18010060PT/SP**

IP55 Anreihsschränke mit schwenkrahmen 1800x1000x600 ohne platte



## Hauptmerkmale

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Einsatzbereich:                              | Große Ingenieurprojekte |
| Apto para instalación en exterior:           | NEIN                    |
| Art der Installation:                        | STANDSCHRÄNKE           |
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 1800 x 1000 x 600       |
| Calidad del material:                        | Stahlblech              |

## Technische Daten

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Schutzart:        | IP55  |
| NEMA-Schutzart:   | 1, 12 |
| Schlagfestigkeit: | IK09  |

## Abmessungen

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm): | 1800 x 1000 x 600 |
| Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):            | 770x510           |
| Glastür-Einfassung - Höhe x Breite (mm):     | 1586 x 420        |

## Zusätzliche Merkmale

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung: | Transparente única                        |
| Reversible Tür:                        | Ja                                        |
| Anzahl der Türen:                      | 1                                         |
| Körpertyp:                             | Anreihbar                                 |
| Art der Installation:                  | Maneta de palanca + inserto doble barra 5 |
| Platte:                                | NEIN                                      |
| Placa ajustable:                       | NEIN                                      |
| Placa perforada:                       | NEIN                                      |
| Anzahl Scharniere:                     | 4                                         |
| Anz. Schlösser:                        | 1                                         |
| Verschluss - Anzahl der Punkte:        | 4-Punkt                                   |
| Cierre - Tipo llave:                   | Doppelbart 5 mm Zamak-Schlüssel enthalten |
| Modelo mural apoyado:                  | Ja                                        |
| Módulo en esquina:                     | NEIN                                      |
| Montaje intermedio:                    | NEIN                                      |
| Tejadillo inclinado:                   | NEIN                                      |

## Materialien

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:            | ESG (Einscheibensicherheitsglas)        |
| Verschlussmaterial:                           | Poliamida 6 + GF30                      |
| Material Rahmen:                              | Verzinkter Stahl                        |
| Dichtungsmaterial:                            | Polyurethan                             |
| Farbe:                                        | Grau RAL 7035                           |
| Acabado:                                      | Geprägte, gehärtete Polyesterlackierung |
| Türstärke (mm):                               | 4                                       |
| Stärke der Seitenwand (mm):                   | 1.5                                     |
| Stärke der Kabeldurchführungs-Abdeckung (mm): | 1.2                                     |

## Maximale Belastungen

Maximale Gesamtlast (kg): 100

## Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Bis 6200 (je nach Typ des Zubehörs).

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg  $\Delta T$  (°C)

| 20    | 25    | 30    | 35     | 40     |
|-------|-------|-------|--------|--------|
| 583,4 | 729,3 | 875,2 | 1021,0 | 1166,9 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Verpackung

Verpackungsart: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 1.975 x 1.05 x 0.75

Verpackungsgewicht (kg): 167.151

Peso bruto unitario (kg): 183.867

## Kodierung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code GETIM13: | 8431044202075 |
| Zolltarifnummer:  | 85381000      |
| ETIM 8.0-Code:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:  | EC000261      |

## Nachhaltigkeit

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00       |
| Verpackung:                                 | 100 % recycelbarer Karton |

## Downloads (Links)

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Montageanleitung: | 91085                         |
| Videos:           | ARGENTA PLUS PO ENL (ESP-ING) |