

Serie Light

IP65-IP67 Abzweigdosen

Referenz : EX161

IP65 - IP67 Gehäuse mit vorgestanzte eingänge 121x166x80



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrie (Wasserdichte und Verteilerschränke)
Apto para instalación en exterior:	Ja
Art der Installation:	Aufputz
Calidad del material:	Polystyrol (PS)

Modulare Kapazität

Technische Daten

Schutzart:	IP65-IP67
Schlagfestigkeit:	IK07
Glühdrahtfestigkeit (°C):	650
Kugeldruck (°C):	70
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	121 x 166 x 80
Kabeleingang / Anz. Kegel M25:	6
Kabeleingang / Anz. Kegel M40:	4

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca
--	-------

Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Verschraubt
Reversible Tür:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Con tornillos
Tipo de cubierta:	Abdeckung
Versión de la cubierta:	Glatte Abdeckung
Plombierbar:	Ja
Enlazable:	NEIN
Neutralleiter- und Erdungsschienen:	NEIN
Incorpora Raíl DIN:	NEIN
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Basismaterial:	Polystyrol (PS)
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Polystyrol (PS)
Kegelmateral:	PVC
Basisfarbe:	Grau RAL 7035
Kegelfarbe:	Grau RAL 7035

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)

20	25	30	35	40
3,8	4,7	5,7	6,6	7,6

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 60670-22

Verpackung

Verpackungsart: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 48

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.121 x 0.166 x 0.08

Verpackungsgewicht (kg): 0.213

Peso bruto unitario (kg): 0.234

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044187006

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC002600

Código ETIM 9.0: EC002600

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/EX161.stp>

Produktzeichnung DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/EX161.dxf>

Produktzeichnung (PDF): <https://ide.es/docs/planos/pdf/EX161.pdf>