

Serie Tecno

IP66 Stahlblech-Klemmenkästen

Referenz : EXA8040135

IP66 Klemmenkästen 800x400x135 mit kabeldurchführungen,
verschraubter abdeckung



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	800 x 400 x 135
Calidad del material:	Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP66
NEMA-Schutzart:	1, 4, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	800 x 400 x 135
Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):	65x195
espacio_apertura_boca_cuerpo_alto_ancho_mm:	775 x 375

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca atornillada
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Verschraubt
Reversible Tür:	NEIN
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Con tornillos
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN
Nr. Plattenhalter (Seitlich):	2
Nr. Plattenhalter (Zentral):	1
Modelo mural apoyado:	NEIN
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN

Materialien

Verschlussmaterial:	Cierre TECNO
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Farbe:	Grau RAL 7035
Acabado:	Geprägte, gehärtete Polyesterlackierung
Körperdicke (mm):	1.2
Stärke oben/unten Wand (mm):	1.2

Maximale Belastungen

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)

20	25	30	35	40
79,0	98,7	118,5	138,2	158,0

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.82 x 0.415 x 0.155

Verpackungsgewicht (kg): 13.193

Peso bruto unitario (kg): 14.512

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044016955
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC002713
Código ETIM 9.0:	EC002713

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/EXA8040135.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/EXA8040135.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/EXA8040135.pdf
Montageanleitung:	92894