

Serie Argenta Plus FSC

IP55-IP65 semikompakte Stahlblech-Standschränke

Referenz : FSC1806040PO/SP

IP65 FSC-standschränke 1800x600x400 ohne platte



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Große Ingenieurprojekte
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	STANDSCHRÄNKE
Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	1800 x 600 x 400
Calidad del material:	Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP65
NEMA-Schutzart:	1, 4, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	1800 x 600 x 400
Kabeleingang - BreitexTiefe (mm):	370x310
Nutzbarer Innenraum - Höhe (mm):	1710 x 510 x 310

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca única
Reversible Tür:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Semikompakt
Art der Installation:	Maneta de palanca + inserto doble barra 5
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN
Anzahl Scharniere:	4
Anz. Schlösser:	1
Verschluss - Anzahl der Punkte:	4-Punkt
Cierre - Tipo llave:	Doppelbart 5 mm Zamak-Schlüssel enthalten
Modelo mural apoyado:	Ja
Módulo en esquina:	NEIN
Montaje intermedio:	NEIN
Tejadillo inclinado:	NEIN
Zusätzliche Information:	Polyamid-GF-Handgriff RAL 7016

Materialien

Verschlussmaterial:	Poliamida 6 + GF30
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Farbe:	Grau RAL 7035
Acabado:	Geprägte, gehärtete Polyesterlackierung
Türstärke (mm):	2
Stärke oben/unten Wand (mm):	1.5
Stärke der Rückwand (mm):	1.5
Stärke der Kabeldurchführungs-Abdeckung (mm):	1.2
Seitenstärke (mm):	1.5

Maximale Belastungen

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Bis 6200 (je nach Typ des Zubehörs).

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)

20	25	30	35	40
345,8	432,3	518,8	605,2	691,7

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Verpackung

Verpackungsart: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.975 x 0.7 x 0.55

Verpackungsgewicht (kg): 85.977

Peso bruto unitario (kg): 94.575

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044117515
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Verpackung:	100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/FSC1806040POSP.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/FSC1806040POSP.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/FSC1806040POSP.pdf
Montageanleitung:	92917