

Serie Gold-M UP

IP40 UP- Kleinverteiler mit Metalltür

Referenz : GME56PO/RA

IP40 Up-kleinverteiler 4x14(56) te. Metalltür push-in PE/N



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiär (Wohnbereich)
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz Massivwände

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl Module:	4x14 (56)
Zeilenanzahl:	4

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	650
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	725 x 387 x 99
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	717 x 352 x 89
Oberer Kabeleingang (mm):	5x10
Unterer Kabeleingang (mm):	5x10
Hintere Kabeleinführung (mm):	2x[2xM25-1xM32-1xM40]
Linker Kabeleingang (mm):	6xØ50-1x(80x54)

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca
Reversible Tür:	Ja
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Cierre a presión
Anz. Schlösser:	1
Cierre - Tipo llave:	Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel als Zubehör (Ref. 22040)
Tipo de cubierta:	Tür
Versión de la cubierta:	Geschlossen
Plombierbar:	NEIN
Enlazable:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen:	Ja
Neutralleiter- und Erdungskabelquerschnitt (mm²):	35x4+5x25
Incorpora Raíl DIN:	Ja
Platte:	NEIN
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	NEIN

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Basismaterial:	Polystyrol (PS)
Rahmenmaterial:	Stahlblech
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Stahlblech
Rahmenabdeckungsmaterial:	Polystyrol (PS)
Verschlussmaterial:	ABS
Basisfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Weiß RAL 9003
Türfarbe:	Weiß RAL 9003
Acabado:	Liso

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Max. Stromst. (A): 125

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)				
20	25	30	35	40
31,4	39,3	47,1	55,0	62,8

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Normen: EN-IEC 60670-1-24

Verpackung

Verpackungsart: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 2

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.769 x 0.399 x 0.113

Verpackungsgewicht (kg): 5.448

Peso bruto unitario (kg): 5.993

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044358680

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Verpackung: 100 % recycelbarer Karton

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GME56PORA.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GME56PORA.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ide.es/docs/planos/pdf/GME56PORA.pdf
Montageanleitung:	Montageanleitung: Aufputzverteilerschränke GOLD METAL
Videos:	GOLD-M EMPOTRAR LOW