

Serie Gold-MM Multimedia

IP40 UP-Multimediadosen mit Metalltür

Referenz : GMEM42PO/PH

IP40 -multimedia-gehäuse (unterputz) mit multimedia-platte
300x295 mm und 14 module



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiär (Wohnbereich)
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz Hohlwände
Calidad del material:	Stahlblech

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl Module:	1x14
Zeilenanzahl:	1

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	850
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	627 x 387 x 97
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	594 x 354 x 87
Hintere Kabeinführung (mm):	2x[2xM25-1xM32-1xM40]
Linker Kabeleingang (mm):	5xø50-1x(80x54)
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	300 x 295

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca
Reversible Tür:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Cierre a presión
Anz. Schlösser:	1
Cierre - Tipo llave:	Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel als Zubehör (Ref. 22040)
Tipo de cubierta:	Tür
Versión de la cubierta:	Geschlossen
Plombierbar:	NEIN
Enlazable:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen:	NEIN
Incorpora Raíl DIN:	Ja
Platte:	Ja
Typ der Platte:	Lochgestanzt
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	Ja

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	Stahlblech
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Stahlblech
Rahmenabdeckungsmaterial:	ABS
Verschlussmaterial:	ABS
Basisfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Weiß RAL 9003
Türfarbe:	Weiß RAL 9003
Acabado:	Liso

Elektrische Eigenschaften

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)				
20	25	30	35	40
26,2	32,8	39,3	45,9	52,5

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Verpackung

Verpackungsart:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Mindestverkaufsmenge:	2
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.644 x 0.399 x 0.113
Verpackungsgewicht (kg):	4.443
Peso bruto unitario (kg):	4.888

Kodierung

EAN-Code GETIM13:	8431044535708
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 8.0-Code:	EC000214
Código ETIM 9.0:	EC000214

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GMEM42POPH.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GMEM42POPH.dxf

Produktzeichnung (PDF):<https://ide.es/docs/planos/pdf/GMEM42POPH.pdf>**Montageanleitung:**

Montageanleitung: Gold Metall Flush-Fit Multimedia 42-56-70