

Serie Gold-MM Multimedia

IP40 UP-Multimediadosen mit Metalltür

Referenz : GMEM56PO56/PH/RR

IP40 -multimedia-gehäuse (unterputz) mit multimedia-platte 425x295 mm und 56 module. Mit schraubklemmen für neutRAL und erdungsleiter



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiär (Wohnbereich)
Apto para instalación en exterior:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz Hohlwände
Calidad del material:	Stahlblech

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl Module:	4x14 (56)
Zeilenanzahl:	4

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (°C):	850
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Stückabmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm):	752 x 775 x 97
hueco _empotrar _alto _ancho _profundo _mm:	719 x 740 x 87
Hintere Kabeleinführung (mm):	4x[4xM25-2xM32-2xM40]
Linker Kabeleingang (mm):	12xø50-2x(80x54)
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	425 x 295

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Opaca
Reversible Tür:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Cierre a presión
Anz. Schlösser:	2
Cierre - Tipo llave:	Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel als Zubehör (Ref. 22040)
Tipo de cubierta:	Tür
Versión de la cubierta:	Geschlossen
Plombierbar:	NEIN
Enlazable:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen:	Ja
Neutralleiter- und Erdungskabelquerschnitt (mm²):	16x(2,5-6)+16x(4-10)+2x(10-25)+2x(16-35)
Incorpora Raíl DIN:	Ja
Platte:	Ja
Typ der Platte:	Lochgestanzt
Placa ajustable:	NEIN
Placa perforada:	Ja

Materialien

Materiales libres de halógenos:	Ja
Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	Stahlblech
Türmaterial Tür/Fenster/Abdeckung:	Stahlblech
Rahmenabdeckungsmaterial:	Polystyrol (PS)
Verschlussmaterial:	ABS
Basisfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Weiß RAL 9003
Türfarbe:	Weiß RAL 9003
Acabado:	Liso

Elektrische Eigenschaften

Max. Stromst. (A): 125

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ?T (°C)

20	25	30	35	40
62,8	78,5	94,2	109,9	125,6

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Verpackung

Verpackungsart: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Mindestverkaufsmenge: 2

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.399 x 0.769 x 0.113

Verpackungsgewicht (kg): 11.476

Peso bruto unitario (kg): 12.623

Kodierung

EAN-Code GETIM13: 8431044115719

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 8.0-Code: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Nachhaltigkeit

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/GMEM56PO56PHRR.stp>

Produktzeichnung DXF (URL):

<https://ide.es/docs/planos/dxf/GMEM56PO56PHRR.dxf>

Produktzeichnung (PDF):

<https://ide.es/docs/planos/pdf/GMEM56PO56PHRR.pdf>

Montageanleitung:

Montageanleitung: Gold Metall Flächenbündig Multimedia 28 RR/RA